

NODER MD-USB

Czytnik personalizacyjny MIFARE DESFire



Charakterystyka

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	USB
-------------------------	-----

Specyfikacja techniczna

STANDARD	MIFARE DESFire
TRYB PRACY	tylko odczyt
CZĘSTOTLIWOŚĆ	13,65 MHz
MAKSYMALNY ZASIĘG ODCZYTU	do 8 cm
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY USB	emulacja portu szeregowego
ZŁĄCZE DANYCH	przewód USB typ A-A
DIODA	dwukolorowa
GŁOŚNIK	wbudowany
KLAWIATURA	nie
AKCELEROMETR	nie
TAMPER	nie
CZUJNIK TEMPERATURY	nie
NAPIĘCIE ZASILANIA	5V DC z portu USB
WYMIARY	80 x 110 x 25 mm
WAGA	105 g
TEMPERATURA PRACY	-40°C - +65°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-50°C - + 80°C
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA	<80%
STOPIEŃ OCHRONY	IP44
NORMY	CE

Producent: Nuuxe Radioton Sp. z o.o.
ul. Olszańska 5h
31-513 Kraków
www.noder.pl